

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ARTEMIS AUFBAUPROFIL

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2,64 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 15 x 11 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Befestigung	mit Schrauben oder Doppelklebeband
Bemerkung	inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.492.276ww	3000K	Warmweiß · 198 lm
32.492.276nw	4000K	Neutralweiß · 209 lm
32.492.276cw	6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG

