

MULTIMEDIA

EINBAU-LADESTECKDOSE



BETRIEBSSPANNUNG

24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 - 12 Volt DC
Ladestrom	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (max. 20 W) Induktiv: 5 V/1 A, 7,5 V/1 A, 9 V/1,66 A (max. 15 W) gesamt max. 39 W
Abmessungen	Ø 75 x 102,7 mm
Einbauabmessungen	Ø 60 bis 70 x 101 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Schraubgewinde und Befestigungsmutter
Bemerkung	der zentrale Einsatz lässt sich per Druck Ein- und Ausfahren, um an die USB-Ladebuchsen zu gelangen, die induktive Ladefunktion, kann auch im eingefahrenen Zustand genutzt werden, inkl. Stecker-Netzteil
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

GEHÄUSEFARBE

39.567.003

● schwarz

MASSZEICHNUNG

 **$\varnothing 75 \times 102,7$ mm**