

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLENDE 60-4

	LEISTUNG 2,64 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 60 x 4 mm
Gehäusefarbe	silber / weiß
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	sehr flache Bauform, nur 4 mm hoch, variable Länge, gleichmäßige Beleuchtung, ohne Lichtpunkte
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.871.016ww	3000K	Warmweiß · 198 lm
32.871.016nw	4000K	Neutralweiß · 209 lm
32.871.016cw	6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG



600 x 60 x 4 mm